

宽带功率放大器

- 选用先进的功率管，保证了产品的性能和可靠性；
- 内置自动电平控制、欠过压、过热、过流、失配等控制保护功能；
- 可选择内置滤波器和AC/DC电源；
- 良好的热设计，并采用风冷或水冷等散热方式；
- 环境适应性符合GJB2225要求。

型 号	频率范围 MHz	输出功率 W (CW)	增 益 Min/Typ dB	谐波输出 dBc	杂波输出 dBc	工作电压 V	工作电流 A	尺 寸 mmxmm
PA001503-200	1.5 ~ 30	200	53/54±1	- 55	- 60	28	30	3HU,19英寸
PA001503-1500	1.5 ~ 30	1500	61.8/63±1	- 10	- 60	36	150	9HU,19英寸 4HU(液冷)
PA001503-5000	1.5 ~ 30	5000	67/68±1	- 55	- 60	AC380	70	35HU,19英寸
PA0211-500	20 ~ 110	500	57/58±0.75	- 40	- 70	28	100	5HU,19英寸
PA024-100	20 ~ 400	100	50/51±1	- 40	- 60	28	25	320x178x380
PA031-150	30 ~ 100	150	51.5/52.5±0.5	- 15	- 45	28	30	396x32x65
PA031-200	30 ~ 100	200	53/53.5±0.5	- 50	- 60	28	35	4HU,19英寸
PA03162-50	30 ~ 162	50	47/48±1	- 40	- 60	24	10	356x318x132
PA03162-1000	30 ~ 162	1000	60/61±1	- 40	- 70	32, 24	170(32V),5(24V)	7HU,19英寸
PA03174-200	30 ~ 174	200	53/54±1	- 40	- 60	28	35	318x177x500
PA15-50	100 ~ 500	50	47/48±1	- 55	- 60	28	10	356x318x132
PA15-100	100 ~ 500	100	50/51±1	- 55	- 60	28	20	500x318x177
PA15-200	100 ~ 500	200	53/54±1	- 55	- 60	28	40	4HU,19英寸
PA15-500	100 ~ 500	500	57/58±1	- 20	- 60	28	100	6HU,19英寸 3HU(液冷)
PA15-1000	100 ~ 500	1000	60/51±1	- 15	- 60	28	250	7HU,19英寸 6HU(液冷)
PA510-100	500 ~ 1000	100	50/51±1	- 30	- 45	28	25	326x320x70
PA91215-150	900 ~ 1215	150	51.8/52.3±0.5	- 50	- 60	28	30	3HU,19英寸
PA813-150	800 ~ 1300	150	51.8/52.3±0.5	- 50	- 60	28	30	480x500x177
PA1020-100	1000 ~ 2000	100	50/51±1	- 30	- 60	36	25	450x318x177
PA2030-100	2000 ~ 3000	100	50/51±1	- 20	- 60	36	25	210x175x70
PA2030-20	2000 ~ 3000	20	43±1	- 20	- 60	28	5	210x175x70
PA1030-50	1000 ~ 3000	50	47±1	- 16	- 60	28	10	250x120x40
PA1921-20	1900 ~ 2100	20	40±1	- 20	- 60	28	3.5	158x99x23
PA2326 ~20	2300 ~2600	20	43±1	- 20	- 60	28	4.0	158x99x23